

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT CUPOLINO TRACER 900 / GT '18

YMTR9300-18

KIT

- X1. CUPOLINO
- X1. KIT STAFFE DX/SX
- X2. M5X16
- X2. M5X12
- X2. M5X30
- X4. RONDELLA IN GOMMA
- X4. RONDELLA IN TEFLON $\varnothing 5$
- X2. SPESSORI H10 PVC
- X2. BOCCOLA SPECIALE FILETTATA

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. SVITARE LE 4 VITI DALLA STAFFA E RIMUOVERE IL CUPOLINO ORIGINALE.
2. MONTARE LE STAFFE BARRACUDA UTILIZZANDO LE BRUGOLE M5X16 FORNITE, COME ILLUSTRATO.
3. MONTARE IL CUPOLINO BARRACUDA FISSANDOLO ATTRAVERSO I FORI IN ALTO CON LA STAFFA SPECIFICA ED IN BASSO AI FORI ORIGINALI, UTILIZZANDO LA BULLONERIA FORNITA, COME DA IMMAGINE.
4. POSIZIONARE LE STAFFE PRECEDENTEMENTE MONTATE IN MODO DA COMBACIARE CON LA FORATURA DEL CUPOLINO.
5. SERRARE IL TUTTO.

